

ご購入いただいたライフゼムK2PS-815型/K2P-8CW型は、船舶搭載用の自蔵式呼吸具です。

主要諸元 及び 購入時の確認事項については、下記をお読みください。

《主要諸元》

表：主要諸元及び種類

品 番		K 2 P S - 8 1 5	K 2 P - 8 C W
型 式 承 認 番 号		第 5 2 8 5 号	第 2 9 6 0 号
分 類		消防員装具 (決議MSC.339(91)適合品)	安全装具
J I S による種類、形式(記号)		大気圧・高気圧兼用、プレッシャデマンド形(A・P D - H)	
充 て ん ガ ス 名		空 気	
使 用 時 間 (分) ※ 1		約 2 1 ~ 7 0	
着 装 質 量 (kg) (面 体 及 び ガ ス を 含 む)		約 1 4 . 3	約 1 5 . 9
携 行 空 気 量 (ℓ)		約 1 , 2 0 0	
空 気 供 給 法		2 段 減 圧 式	
最 大 補 給 量 (ℓ / min)		約 4 6 0	
着 装 方 法		背 負 式	
高 圧 空 気 容 器	材 質	高強度CrMo鋼	インターマンガン鋼
	内 容 積 (ℓ)	8	
	最高充てん圧力(MPa(kgf/cm ²))	1 4 . 7 (1 5 0)	
	耐圧試験圧力(MPa(kgf/cm ²))	2 4 . 5 (2 5 0)	
警報器の始動設定圧力(MPa(kgf/cm ²))		3 (3 0)	
面 体	形 式	船検型プレッシャデマンド形CS面体 (MKCS-NR) またはSV面体 (K2PSV) (全面1眼、ノーズカップ、伝声器付)	
	漏 れ 率	A A A 級	

(注) ※1 使用時間は大気圧下で使用した場合を示し、着装者の訓練・経験の有無・程度、精神的肉体的要因、又作業の内容、ボンベの充てん圧力等によって異なります。

《購入時の確認事項》

次に示す品目と、内容品とを照合して下さい。内容品が異なっている場合は、代理店へ連絡して下さい。

- | | |
|--------|---|
| ①完備品 | 1 |
| ②取扱説明書 | 1 |